



STANDARD POWIERZCHNI BIUROWEJ W NICKEL BIO CENTRUM	
oświetlenie pomieszczeń: 500 lux	standard
instalacja elektryczna	standard
instalacja UPS	opcja
instalacja teleinformatyczna (internet, tel., komputer)	standard
instalacja grzewcza	standard
wentylacja nawiewno-wywiewna	standard
instalacja klimatyzacyjna	standard
instalacja ppoż. (czujniki dymu)	standard
kontrola dostępu	standard
liczniki co i energii elektrycznej	standard
podłoga	wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna i odporna na ścieranie
ściany	farba emulsyjna zmywalna
sufity	sufit podwieszany modułowy na ruszcie stalowym
drzwi wejściowe	aluminiowo-szklane ze szkłem bezpiecznym wyposażony w elektrorygiel, okucia ze stali nierdzewnej piaskowanej
drzwi wewnętrzne	standard
okna	profil aluminiowy, otwieralne min. 1 szt. na pomieszczenie
ilość klimakonwektorów	zależna od układu pomieszczeń
ilość gniazd elektrycznych 230V	4 na każde 15 m ² pow.
ilość gniazd teleinformatycznych (internet, tel., komputer)	4 na każde 15 m ² pow.